

FICHA TECNICA UN-60

Descripcion: UN-60 es el adhesivo de viscosidad media - baja ideal para amplia variedad de aplicaciones de adhesión, su uso es recomendado para lograr una fuerte unión y duradera resistencia.

Características técnicas:

Resinas	Alquil Cianoacrilato
Color	Claro
Viscosidad	40 - 100 CPS
Llenado de Holgura	0.006"
Punto de Inflamacion	85 °C
Vida Util	12 Meses
Peso especifico	1.06
Max. temp. de funcionamiento	54°C a 79°C

Propiedades:

Baja viscosidad	
Velocidad	
Metal / Metal	25 Segundos
Plástico / Plástico	10 Segundos
Hule / Hule	5 Segundos

Almacenamiento:

Almacenar envase cerrado, fuera del área de alcance de los rayos del sol 4°C a 25°C

SALUD Y SEGURIDAD EN EL USO

PELIGRO: El Cianoacrilato, se adhiere a la piel y a los ojos en segundos. Si existe una unión accidental con la piel, lavar con agua tibia y jabón, separe la piel con algún instrumento como el mango de una cuchara. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua y busque atención medica inmediata.



Procedimiento:

Se aplica a mano del envase hacia el material a unir , se recomienda limpiar la boquilla al terminar la aplicación.

Aplicaciones:



REVISADA: 29 | 10 | 2022