



CIANOACRILATO

STRONG CA 3495
28 GR



 **33 2339 6244**   **@TODOPARAE LANUNCIERO**
WWW.TODOPARAE LANUNCIERO.COM

Strong CA 3495 es un cianoacrilato de baja viscosidad combinado con un secado rápido, insensible a las superficies. Esta específicamente formulado para adherir a superficies difíciles con alta fuerza para la industria.

APLICACIONES:

Ideal para unirse en superficies en bruto, porosas o acidas. Incluyendo madera, cartulina, hules, plásticos, metales, cuero, etc.

Este producto puede ser usado en un gran número de industrias de fabricación o reparación.

TIEMPO DE SECADO (al tacto):

Plásticos	2-5 seg	Madera	1-5 seg	Metales	8-10 seg
Hules	- de 3seg	Cuero	5-15 seg	Ceramica	12-18 seg

TIEMPO DE SECADO COMPLETO:

24horas

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Las superficies deben estar completamente limpias de polvo, grasa, y completamente secas. Los mejores resultados serán posibles con un ligero tallado con una fibra inmediatamente antes del pegado.

Si se usa un acelerador aplícalo solo en una de las superficies. Aplica una ligera capa en la otra superficie y une ambas partes inmediatamente, sostiene por unos segundos sin separar las uniones.